

Elektrik Uyarılı Yön Denetim Valfleri (Kırmızı Seri)



| Stok Kodu | Şema | Açıklama | Fiyat (USD) | |
|----------------|------|---|--|---|
| 4WE6 D 24VDC | | NG6 TEK BOBİN (KRM.ETK.) 4/2 TB – D24 | 53,3 | |
| 4WE6 D 220VAC | | NG6 TEK BOBİN (KRM.ETK.) 4/2 TB – A220 | | |
| 4WE10 D 24VDC | | * Kapalı geçişli | NG10 TEK BOBİN (KRM.ETK.) 4/2 TB – D24 | 90,6 |
| 4WE10 D 220VAC | | | NG10 TEK BOBİN (KRM.ETK.) 4/2 TB – A220 | |
| 4WE6 HA 24VDC | | NG6 TEK BOBİN (KRM.ETK.) 4/2 HM TB – D24 | 53,3 | |
| 4WE6 HA 220VAC | | NG6 TEK BOBİN (KRM.ETK.) 4/2 HM TB – A220 | | |
| 4WE6 C 24VDC | | NG6 TEK BOBİN (KRM.ETK.) 4/2 H GEÇİŞLİ – D24 | 53,3 | |
| 4WE6 C 220VAC | | NG6 TEK BOBİN (KRM.ETK.) 4/2 H GEÇİŞLİ – A220 | | |
| 4WE10 C 24VDC | | * H geçişli | NG10 TEK BOBİN (KRM.ETK.) 4/2 H GEÇİŞLİ – D24 | 90,6 |
| 4WE10 C 220VAC | | | NG10 TEK BOBİN (KRM.ETK.) 4/2 H GEÇİŞLİ – A220 | |
| 4WE6 E 24VDC | | NG6 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 KM – D24 | 71,7 | |
| 4WE6 E 220VAC | | NG6 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 KM – A220 | | |
| 4WE10 E 24VDC | | NG10 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 KM – D24 | 126,0 | |
| 4WE10 E 220VAC | | | | NG10 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 KM – A220 |
| 4WE6 H 24VDC | | NG6 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 HM – D24 | 71,7 | |
| 4WE6 H 220VAC | | NG6 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 HM – A220 | | |
| 4WE10 H 24VDC | | NG10 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 HM – D24 | 126,0 | |
| 4WE10 H 220VAC | | | | NG10 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 HM – A220 |
| 4WE6 J 24VDC | | NG6 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 ABT – D24 | 71,7 | |
| 4WE6 J 220VAC | | NG6 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 ABT – A220 | | |
| 4WE10 J 24VDC | | NG10 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 ABT – D24 | 126,0 | |
| 4WE10 J 220VAC | | | | NG10 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 ABT – A220 |
| 4WE6 G 24VDC | | NG6 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 AM – D24 | 71,7 | |
| 4WE6 G 220VAC | | NG6 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 AM – A220 | | |
| 4WE10 G 24VDC | | NG10 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 AM – D24 | 127,0 | |
| 4WE10 G 220VAC | | | | NG10 ÇİFT BOBİN (KRM.ETK.) 4/3 AM – A220 |

Max Çalışma Basıncı : 315 bar
 Max Debi : 60 lt/dak(NG6), 120 lt/dak(NG10)
 Çalışma Sıcaklığı : -30 ~ 80 °C

Fiyatlarımız USD cinsindedir.

Modüler Kilit ve Debi Ayar Valfleri



| Stok Kodu | Şema | Açıklama | Fiyat (USD) |
|-----------|------|---|-------------|
| Z2S-6 | | KİLİT VALF NG6 AB HATTI (KRM.ETK.) | 41 |
| Z2S-10 | | KİLİT VALF NG10 AB HATTI (KRM.ETK.) | 65,9 |
| Z2FS-6 | | DEBİ AYAR VALF NG6 AB HATTI (KRM.ETK.) | 41 |
| Z2FS-10 | | DEBİ AYAR VALF NG10 AB HATTI (KRM.ETK.) | 65 |

Max Çalışma Basıncı : 315 bar

NG16 Yön Denetim Valfleri

| Stok Kodu | Şema | Açıklama | Fiyat (USD) |
|----------------|------|---------------------------------|-------------|
| 4WEH16 D 6X/ET | | NG16 GÖVDE 4/2 (KRM.ETK.) - TB | 166 |
| 4WEH16 E 6X/ET | | NG16 GÖVDE 4/3 (KRM.ETK.) - KM | 166 |
| 4WEH16 H 6X/ET | | NG16 GÖVDE 4/3 (KRM.ETK.) - HM | 166 |
| 4WEH16 J 6X/ET | | NG16 GÖVDE 4/3 (KRM.ETK.) - ABT | 166 |
| 4WEH16 G 6X/ET | | NG16 GÖVDE 4/3 (KRM.ETK.) - AM | 178 |

* Pilot valfi fiyata dahil değildir, haricen sipariş verilmelidir

** Valfler; dahili pilot ve dahili sızıntılıdır

Mekanik Uyarılı (Kollu) Yön Denetim Valfleri (Kırmızı Seri)



| Stok Kodu | Şema | Açıklama | Fiyat (USD) |
|--------------|------|--|-------------|
| 4WMM6 D 80 | | NG6 KOLLU VALF (KRM.ETK.) 4/2 TB | 75,9 |
| 4WMM6 E 80 | | NG6 KOLLU VALF (KRM.ETK.) 4/3 KM | 75,9 |
| 4WMM6 H 80 | | NG6 KOLLU VALF (KRM.ETK.) 4/3 HM | 75,9 |
| 4WMM6 J 80 | | NG6 KOLLU VALF (KRM.ETK.) 4/3 ABT | 75,9 |
| 4WMM6 G 80 | | NG6 KOLLU VALF (KRM.ETK.) 4/3 AM | 78,8 |
| 4WMM6 D 80 F | | NG6 KOLLU VALF (KRM.ETK.) 4/2 TB - DETANTLI | 75,9 |
| 4WMM6 E 80 F | | NG6 KOLLU VALF (KRM.ETK.) 4/3 KM - DETANTLI | 75,9 |
| 4WMM6 H 80 F | | NG6 KOLLU VALF (KRM.ETK.) 4/3 HM - DETANTLI | 75,9 |
| 4WMM6 J 80 F | | NG6 KOLLU VALF (KRM.ETK.) 4/3 ABT - DETANTLI | 75,9 |
| 4WMM6 G 80 F | | NG6 KOLLU VALF (KRM.ETK.) 4/3 AM - DETANTLI | 78,8 |

Max Çalışma Basıncı : 315 bar
 Max Debi : 60 lt/dak(NG6)
 Çalışma Sıcaklığı : -30 ~ 80 °C

Hassas Hız Ayar Valfi (Kırmızı Seri)



| Stok Kodu | Şema | Açıklama | Fiyat (USD) |
|-----------|------|-----------------------------------|-------------|
| 2FRM 5 | | HASSAS HIZ AYAR VALFİ, 0.2 lt/dak | 209 |
| 2FRM 6 | | HASSAS HIZ AYAR VALFİ, 6 lt/dak | 218 |

Max Çalışma Basıncı : 315 bar

Oransal Valf Kartları



| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat (USD) |
|---------------------|---|-------------|
| ADF11-A-D2-3-40 | ORANSAL VALF KARTI 0-10VDC (SOKET TİPİ) | 204 |
| ADE-11-A-01-D2-3-40 | ORANSAL V.KARTI, TEK ÇIKIŞ 0-10VDC (PANO TİPİ) | 204 |
| ADE-11-A-02-D2-3-40 | ORANSAL V.KARTI, ÇİFT ÇIKIŞ 0-10VDC (PANO TİPİ) | 318 |

Valf Aksesuarları

| Stok Kodu | Açıklama | Fiyat (USD) |
|----------------|------------------------------|-------------|
| Z8-60 YC 12V | NG6 BOBİN 12VDC (KRM.ETK.) | 17,8 |
| Z8-60 YC 24V | NG6 BOBİN 24VDC (KRM.ETK.) | 17,8 |
| B8-60 YC 110V | NG6 BOBİN 110VAC (KRM.ETK.) | 17,8 |
| B8-60 YC 220V | NG6 BOBİN 220VAC (KRM.ETK.) | 17,8 |
| Z8-120 YC 12V | NG10 BOBİN 12VDC (KRM.ETK.) | 32,5 |
| Z8-120 YC 24V | NG10 BOBİN 24VDC (KRM.ETK.) | 32,5 |
| B8-120 YC 110V | NG10 BOBİN 110VAC (KRM.ETK.) | 32,5 |
| B8-120 YC 220V | NG10 BOBİN 220VAC (KRM.ETK.) | 32,5 |
| CONNECTOR-DC | İŞIKLI SOKET DC | 5,75 |
| CONNECTOR-AC | İŞIKLI SOKET AC | 5,75 |